

# GÜNGÖR



Müşteriyi memnun etmenin anahtarı kalitedir.



---

Güngör Tarım Makineleri, 1947 yılından bu yana ülkemiz tarımına hizmeti bir görev bilmiş ve teknoloji ilerledikçe bu teknolojiyi tarımsal mekanizasyonda en iyi şekilde kullanmıştır.

Yeni yapılanma sürecinde Güngör Tarım Makineleri olarak bizler, sizlerin bu gelişen mekanizasyonda ve isteklerinizi de göz önüne alarak doğanın dengesini bozmadan, zarar vermeden sizlere en güzeli ve en iyiyi sunmak için sürekli araştırmalara ve yeniliklere adım adım ilerliyoruz. Bunu da imal ettiğimiz, Türkiye’de ilk ve tek olan Lazer Kontrollü Hidrolik Arazi Tesviye Makinesi, Otomatik Sulama Makinesi, Süper Pnömatik Mibzer, Süper Üniversal Ekim Makinesi, Gübre Serpme Makinesi, Rototiller (Toprak Frezesi), ve bunun gibi birçok ürünle kanıtlamaktayız.

Bizim temel hedefimiz, sizlerin rahat bir şekilde tarımınızı yapmanız ve sonunda yüzlerinizin gülmesidir.

“ Geçmişten Günümüze Bir GÜNGÖR Klasiği,  
Günümüzden Geleceğe Bir GÜNGÖR Kalitesi ”

---

## 4 SIRALI PNÖMATİK EKİM MİBZERİ (GÜBRELİ)



Üç Nokta Askı Sistemi İle Traktöre Bağlanarak Tohumu İstenilen Sıra Arası Ve Sıra Üzerinde İstenilen Derinlikte Hassas Bir Şekilde Bırakan Ekim Makinesidir. Ayçiçeği, Mısır Kavun, Karpuz Kabak, Soya, Yerfıstığı, Pamuk, Pancar, Salatalık, Susam, Domates, Soğan, Havuç V.B. Değişik Sınıftaki Tohumları İstenilen Hassasiyetle Eken Makinemizin. 2, 4, 5, 6, 7, 8 Sıralı Gübrelili Ve Gübresiz Modelleri Bulunmaktadır.

Sıra Üzerinde 3-165 Cm, Sıra Arasında 25-105 Cm Arasında Ayarlama Yapılabilen Makinelerimiz. Düşük Motor Devirlerinde Bile Yüksek Emiş Gücü Bulunan Fan İle Tohumların Ekimini Zedelemeyen Yapmaktadır.

Büyük Ebatlı Lastik Kullanılan Üniteler İle Hafif Topraklarda Bile Tohum Kaçırma Riskini Yok Eder.

İsteğe Bağlı Olarak Ters Üfleme Sistemi, İlaçlama Sistemi, Denge Tekerleri, Toz İlaç Sistemi Takılabilir. Yeniden Dizayn Edilen Çift Bilyeli Tohum Ekim Hücresi, Hava Kapağı, Baskı Tekerlekleri, Tekleme Çatalı, 38 Lt'lik Tohum Deposu, 165 Lt Lik Gübre Deposu ile Sorunsuz Çalışma İkesi Üzerine Üretilmiştir.

## 4 SIRALI PNÖMATİK EKİM MİBZERİ (GÜBRESİZ)



Üç Nokta Askı Sistemi İle Traktöre Bağlanarak Tohumu İstenilen Sıra Arası Ve Sıra Üzerinde İstenilen Derinlikte Hassas Bir Şekilde Bırakan Ekim Makinesidir. Ayçiçeği, Mısırı Kavun, Karpuz Kabak, Soya, Yerfıstığı, Pamuk, Salatalık, Susam, Domates, Soğan, Havuç V.B. Değişik Sınıftaki Tohumları İstenilen Hassasiyetle Eken Makinemizin. 2, 4, 5, 6, 7, 8 Sıralı Gübrelı Ve Gübresiz Modelleri Bulunmaktadır.

Sıra Üzerinde 3-165 Cm, Sıra Arasında 25-105 Cm Arasında Ayarlama Yapılabilen Makinelerimiz. Düşük Motor Devirlerinde Bile Yüksek Emiş Gücü Bulunan Fan İle Tohumların Ekimini Zedelemeyen Yapmaktadır.

Büyük Ebatlı Lastik Kullanılan Üniteler İle Hafif Topraklarda Bile Tohum Kaçırma Riskini Yok Eder.

İsteğe Bağlı Olarak Ters Üfleme Sistemi, İlaçlama Sistemi, Denge Tekerı, Toz İlaç Sistemi Takılabilmektedir. Yeniden Dizayn Edilen Çift Bilyeli Tohum Ekim Hücresi, Hava Kapağı, Baskı Tekerlekleri, Tekleme Çatalı, 38 Lt'lık Tohum Deposu İle Sorunsuz Çalışma İlkesi Üzerine Üretilmiştir.

## 6 SIRALI PNÖMATİK EKİM MİBZERİ (GÜBRELİ)



Üç Nokta Askı Sistemi İle Traktöre Bağlanarak Tohumu İstenilen Sıra Arası Ve Sıra Üzerinde İstenilen Derinlikte Hassas Bir Şekilde Bırakan Ekim Makinesidir. Ayçiçeği, Mısırı Kavun, Karpuz Kabak, Soya, Yerfıstığı, Pamuk, Pancar, Salatalık, Susam, Domates, Soğan, Havuç V.B. Değişik Sınıftaki Tohumları İstenilen Hassasiyetle Eken Makinemizin. 2, 4, 5, 6, 7, 8 Sıralı Gübrelili Ve Gübresiz Modelleri Bulunmaktadır.

Sıra Üzerinde 3-165 Cm, Sıra Arasında 25-105 Cm Arasında Ayarlama Yapılabilen Makinelerimiz. Düşük Motor Devirlerinde Bile Yüksek Emiş Gücü Bulunan Fan İle Tohumların Ekimini Zedelemeyen Yapmaktadır.

Büyük Ebatlı Lastik Kullanılan Üniteler İle Hafif Topraklarda Bile Tohum Kaçırma Riskini Yok Eder.

İsteğe Bağlı Olarak Ters Üfleme Sistemi, İlaçlama Sistemi, Denge Tekerli, Toz İlaç Sistemi Takılabilir. Yeniden Dizayn Edilen Çift Bilyalı Tohum Ekim Hücresi, Hava Kapağı, Baskı Tekerlekleri, Tekleme Çatalı, 38 Lt'lik Tohum Deposu, 165 Lt Lik Gübre Deposu ile Sorunsuz Çalışma İkesi Üzerine Üretilmiştir.



Hububat mibzerimiz Üç nokta bağlantı sistemi ile traktöre kolaylıkla bağlanan mekanik şanzımanlı ekim makinesi. Makinemiz, Hububat (buğday, arpa), nohut, bezelye v.b. tohumların yanında Yonca, Fiğ gibi küçük tohumları da ekebilir.

Üç sraya yayılmış ayaklar sayesinde toplama yapmadan seri bir şekilde tohumun istenilen ekim normunda toprağa verilmesini sağlar. Tohum ve gübre depolarının içerisinde bulunan karıştırıcılar sayesinde homojen bir akış hızıyla istenilen miktarda tohum ve gübre atımı sağlar. 3 kamlı şanzımanı sayesinde hassas bir ekim yapabilmek mümkündür. Yüksek miktarlardan (30-40 kg/da) çok düşük miktarlara (100-150 gr) kadar (Kanola) ekimi yapılabilmektedir. Her türlü toprak koşullarında sabit derinlikte ve düzgünlükte tohum ekimi gerçekleştirmektedir. Tohumun üzerinin örtülmesinde kendinden baskılı kapatıcı sistem ile tohum sıkıştırılarak kapatılmakta ve arkadan tapan çekmeye gerek kalmamaktadır. Makinemizde Hidrolik iz bırakma tertibatı bulunmamaktadır.

## HUBUBAT EKİM MİBZERİ (DİSKLİ)



Hububat mibzerimiz Üç nokta bağlantı sistemi ile traktöre kolaylıkla bağlanan mekanik şanzımanlı ekim makinesi. Makinemiz, Hububat (buğday, arpa), nohut, bezelye v.b. tohumların yanında Yonca, Fiğ gibi küçük tohumları da ekebilir.

Üç sıraya yayılmış ayaklar sayesinde toplama yapmadan seri bir şekilde tohumun istenilen ekim normunda toprağa verilmesini sağlar. Tohum ve gübre depolarının içerisinde bulunan karıştırıcılar sayesinde homojen bir akış hızıyla istenilen miktarda tohum ve gübre atımı sağlar. 3 kamlı şanzımanı sayesinde hassas bir ekim yapabilmek mümkündür. Yüksek miktarlardan (30-40 kg/da) çok düşük miktarlara (100-150 gr) kadar (Kanola) ekimi yapılabilmektedir. Her türlü toprak koşullarında sabit derinlikte ve düzgünlükte tohum ekimi gerçekleştirmektedir. Tohumun üzerinin örtülmesinde kendinden baskılı kapatıcı sistem ile tohum sıkıştırılarak kapatılmakta ve arkadan tapan çekmeye gerek kalmamaktadır. Makinemizde Hidrolik iz bırakma tertibatı bulunmaktadır.



Düşük basınçlarda az güç harcayarak sulama yapılmasına olanak sağlayan kanat sistemiyle beraber kullanılan otomatik sulama makinesi, 2 atm gibi düşük basınçlarda çalışabilmektedir. 300-400-500 m hortum boyları bulunan sulama makinelerinde kanat boyları 30-40-50 m olarak değişmektedir. Dijital zaman göstergesi, İtalyan şanzıman ve akuple türbin ile sorunsuz çalışma yapmaktadır. Kanat sisteminin tamamı sıcak daldırma galvanizdir.



## OTOMATİK SULAMA MAKİNASI (TABANCALI)



6-8 ATM basınçta 70-100 m arası sulama genişliğinde sulama yapabilen makinemiz. Yonca, Mısır v.b. silajlık ürünlerin sulanmasında ve yoğun rüzgarları olmayan alanlarda etkili sulama yapılabilmesine olanak sağlayan. Tabanca sistemiyle güvenli ve sronsuz sulama yapabilmektedir.. istenilen su miktarına bağlı olarak 4 adet farklı çapta meme içeren tabanca ile eğimli, yüzey şekilleri problemleri arazilerde rahatlıkla kullanılabilir.



İstenilen gübre normunun tarlaya verilmesinde kullanılan makinemiz, düzgün dağılım yüzdesi ve sağlam yapısıyla uzun yıllar hizmet verecek sistemlerden oluşmaktadır. Hidrolik, mekanik kontrol üniteleri ile tarlanın istenilen alanlarında gübrelemenin yapılıp yapılamamasını kolayca kontrol edilmesine olanak verir.



GÜNGÖR TARIM SULAMA MAKİNALARI SAN. TİC. A.Ş.

## SATIŞLARIMIZ

- \* FABRİKAMIZDAN
- \* TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDEN
- \* YAĞLI TOHUMLAR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDEN
- \* T.C ZİRAAT BANKASI KREDİSİ İLE
- \* PANKO BİRLİKLERDEN
- \* TÜRKİYE GENELİ BAYİLERİMİZDEN



**GÜNGÖR**

Genel Müdürlük ve Fabrika: Eski Londra asfaltı üzeri Yeni Sanayi Sitesi karşısı Malkara/Tekirdağ  
Fabrika Tel: 0 282 427 50 10 (Pbx) - Fabrika Turkcell: 0 533 741 40 00 - Fax: 0 282 427 50 20  
[www.gungor.com.tr](http://www.gungor.com.tr) - [gungor@gungor.com.tr](mailto:gungor@gungor.com.tr)